

CS2190

Беспроводной фотосканер штрихкодов

Быстрый и удобный в эксплуатации беспроводной сканер Mindeo CS2190 прекрасно подходит для считывания всех стандартных линейных и двумерных штрихкодов, включая семейство GS1 DataBar.

Хорошая производительность считывания и надёжность делают сканер Mindeo CS2190 универсальным для ритейла, инвентаризации, проверки ценников и контроля наполнения полок. Благодаря беспроводному соединению рабочий диапазон может достигать до 100 метров в зоне прямой видимости, обеспечивая обширное покрытие и снимая все ограничения, накладываемые проводными устройствами. Сканер может хранить до 3 000 кодов в пакетном режиме (за пределами диапазона действия базы).



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MINDEO CS290

- Стильный и эргономичный дизайн, небольшая база экономит место для установки;
- Считывает все распространенные 1D/2D штрихкоды: как с бумажных носителей, так и с экранов мобильных устройств;
- Рабочий диапазон до 30 метров;
- Режим накопления и пакетная передача данных (до 5000 штрихкодов EAN-13);
- Поддержка стандарта Bluetooth 4.0/3.0/2.1 + EDR;
- Встроенная перезаряжаемая и сменная батарея: поддерживает сканирование в течение 20 часов или 60 часов в режиме ожидания;
- Легкая беспроводная установка связи с базой гарантирует удобство использования;
- Поддержка режима вибрации: идеально подходит как для шумной, так и для тихой сфер использования;
- Мягкое белое вспомогательное освещение и зеленый прицел делают сканирование удобным и точным.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Розничная торговля
- Документооборот
- Банки, почтовые отделения
- Склады, подсобные помещения
- Лёгкая промышленность



CS2190

Технические характеристики

Характеристики сканирования	
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 пикселей
Углы сканирования	±70°, ±75°, 360° (вертикальный, горизонтальный, осевое вращение)
Поле сканирования	Горизонтальное: 42°, вертикальное: 26.5°
Минимальная контрастность печати	20%
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants
Глубина сканирования	3 mil Code 39 (3 chars): 20 - 70 mm 5 mil Code 39 (3 chars): 0 - 120 mm 10 mil Code 39 (3 chars): 0 - 280 mm 13 mil UPC-E (6 chars) : 0 - 350 mm 20 mil Code 39 (3 chars): 25 - 480 mm 30 mil Code 39 (2 chars): 15 - 650 mm
Параметры	
Рабочий диапазон	30 метров (в зоне прямой видимости)
Беспроводная связь	2.4-2.5 ГГц, Bluetooth 4.0, Class 2
Размеры (ДхШхВ)	Сканер: 90.2 × 70 × 180 мм; Подставка: 118 × 89.5 × 74 мм
Вес	Сканер: 207 г; Подставка: 140 г (без кабеля)
Цвет	Серый / чёрный / белый / цвет под заказ
Индикация сканирования	Сканер: звуковая, световая, вибрация; Подставка: световая
Интерфейсы	USB-клавиатура, USB Virtual COM, RS232, PS/2-клавиатура
Условия эксплуатации	
Температура	Эксплуатации: от 0° до 50°C Хранения: от -40° до 60°C
Влажность	от 5% до 95% (без конденсата)
Рабочее напряжение	5 ± 0.25 VDC
Потребляемый ток	Сканер: 75 мА (в режиме ожидания), 600 мА (в рабочем режиме); Подставка: 60 мА (в рабочем режиме), 500 мА (в режиме сканирования, максимум)
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 2600 мАч Время зарядки (полная зарядка (>80%): 6 часов Время ожидания: 60 часов Время работы (при 1 сканировании в 5 секунд): 20 часов
Стандарты безопасности	EMC: EN55022, EN55024 Электрическая безопасность: EN60950-1 Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008
Освещенность	от 0 до 100 000 люкс
Ударопрочность	Выдерживает падение с 1.5 метра на бетон
Класс защиты от влаги и пыли	IP51