

sewoo

Мобильный принтер
для печати этикеток и чеков

LK-P12II



- Высокая скорость печати: 127 мм/сек
- Память: 16MB(Max.64MB) SDRAM и 16MB(Max.64MB) Flash ◦ Класс защиты IP42
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- Аксессуары: плечевой ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Литой корпус



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Высокая скорость
печати



Компактные
размеры



Простое
обслуживание



Улучшенное время
автономной работы



S-MDM
Поддержка

БЕЗ ОТДЕЛИТЕЛЯ

2 ДЮЙМА

С ОТДЕЛИТЕЛЕМ



ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термопечать	Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	Интерфейс	Стандартно: Serial(RS-232C), USB Опционально: Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart Ready (Bluetooth4.2+BLE)
Ширина печати	48 мм	Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL
Макс.скорость печати	127 мм/сек	Аккумулятор	7.4V 2600mAh Li-ion, Время зарядки: 3,3ч Время работы: 85ч
Тип носителя	Чековая лента/этикетка	Зарядное устройство	AC/DC Зарядное устройство, 8.4V / 1A
Ширина носителя	12,7-58 мм	Опции	Кредл для зарядки принтера
Плотность носителя	0,06-0,16 мм	Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранения: -20 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Высота носителя	макс.диаметр 56 мм	Датчики	Конец бумаги, зазор, датчик черной метки, открытая крышка, отделитель этикетки, отделитель этикетки без подложки
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм	Сертификация	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, Mfi, UKCA,BCS
Память	Flash 16MB (максимально до 64MB) SDRAM 16MB (максимально до 64MB)	Класс защиты IP	IP42
Дисплей	FSTN LCD (128 x 64)	Защита от падений	1,5 м
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39	Габариты	104 мм (Ш) x 158 мм (В) x 85 мм (Г) 4,1" (Ш) x 6,22" (В) x 3,34" (Г)
Шрифты	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Font1~8 Размер шрифта A(12 x 24 точки) - 32 столбца, размер шрифта B(9 x 17 точек) - 42 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14	Вес	580 г (с аккумулятором)