



BS460D

Принтер этикеток прямой термопечати



- Скорость 6 дюйм/с
- Ширина печати 4 дюйма
- Разрешение 203 dpi
- Интерфейс USB
(опционально LAN, Serial, Wi-Fi, Bluetooth)
- Память 8 / 8 Мбайт + карта TF до 4 Гбайт
- Датчики открытия крышки, зазора и «чёрной метки»
- Двойной корпус

Этот недорогой универсальный принтер прямой термопечати предназначен для самых часто встречающихся задач маркировки.

Ширина печати 4 дюйма (108 мм), скорость 6 дюймов в секунду (152 мм/с), разрешение 203 dpi. Используются рулоны со втулкой от 1 до 3 дюймов и наружным диаметром до 5 дюймов (127 мм). Стандартная память принтера 8 / 8 Мбайт расширяется до 4 Гбайт с помощью карты памяти TF. Принтер оснащён датчиками зазора, «чёрной метки» и открытия крышки. Двойной корпус обеспечивает прочность и препятствует попаданию пыли внутрь устройства.

В число опций BSmart BS460D входят частичный и полный отрезчики, отделитель этикеток, внешний держатель рулона, лоток подачи фальцованной бумаги, модуль интерфейсов RS232, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth, часы реального времени.

Технические характеристики BSmart BS460D

Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	Макс. 152 мм/с (6 дюймов/с)
Макс. ширина печати	108 мм (4,25 дюйма)
Ширина этикеток	25,4 ~ 118 мм (1,0 ~ 4,6 дюйма)
Макс. длина печати	1778 мм (70 дюймов)
Длина этикетки	10 ~ 1778 мм (0,39 ~ 70 дюймов)
Толщина этикеток	0,06 ~ 0,25 мм (2,36 ~ 9,8 mil)
Диаметр втулки	25,4 ~ 76,2 мм (1 ~ 3 дюйма)
Размер рулона	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
Поворот изображения	0°, 90°, 180°, 270°
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Типы материалов для печати	Непрерывная лента, с зазором, с «чёрной меткой», фальцованная бумага с отверстиями
Процессор	32 бит
Память	8 Мб Flash, расширяемая до 4 Гб / 8 Мб SDRAM
Интерфейсы подключения	Стандартно: USB, TF card. Опционально: Serial / LAN / Wi-Fi / Bluetooth
Датчики	Открытие крышки, чёрная метка, зазор
Встроенные шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows и загружаемые из ПО
Драйверы	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS
1D-штрихкоды	Code 39, Code 93, Code 128, Code 128 UCC, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
2D-штрихкоды	PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR code
Опции, устанавливаемые изготовителем	Serial, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, отделитель, часы реального времени
Опции, устанавливаемые дилером	Внешний держатель рулона со втулкой 1 дюйм, выдвижная пластина держателя, лоток подачи фальцованной бумаги
Рабочий диапазон температур	+5° ~ +40°C, влажность 25% ~ 85% без конденсации
Условия хранения	-40° ~ +60°C, влажность 10% ~ 90% без конденсации
Электропитание	Вход 100~240 В / 1,8 А, 50~60 Гц; выход 24 В / 2,5 А пост. тока, 60 Вт
Ресурс печатающей головки	30 км
Гарантия	1 год
Габариты (Ш×Г×В)	212 × 240 × 172 мм
Масса	1,58 кг

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления. Данный документ может содержать непреднамеренные ошибки или опечатки. Уточняйте важные характеристики у поставщика.