

TSC

The Smarter Choice.



ALPHA-3R – МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР ЭТИКЕТОК МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ – ЭТО ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс защиты от влаги и пыли IP54 с опциональным чехлом
- Пластиковый корпус с прорезиненными вставками, устойчивый к падению с высоты 1,5 м
- Проводные и беспроводные интерфейсы подключения: USB 2.0, RS-232, bluetooth, и 802.11 a/b/g/n
- Сменный литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2500 мАч
- Вместительный отсек для носителя сокращает необходимость его частой замены
- Высокоскоростной процессор и большой объем памяти обеспечивают высокую скорость печати до 102 мм/сек
- Бесперебойная печать до 30 часов без подзарядки
- Поддержка языка команд TSPL-EZ (с эмуляцией языков EPL2 и ZPL), а также эмуляция ESC-POS и CPCL
- 2 года гарантийного обслуживания — больше, чем у принтеров других производителей

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямые поставки в магазины (DSD)
- Выездная торговля и предоставление услуг
- Интернет-торговля
- Выписка квитанций на парковках
- Мобильная печать билетов
- Печать проездных билетов
- Автоматизация процессов в сфере коммунальных услуг
- Мобильная перемаркировка в торговом зале

ALPHA-3R – МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	ALPHA-3R
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)
Метод печати	Прямая термopечать
Макс. скорость печати	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	72 мм (2.83")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")
Корпус	Пластик с прорезиненными вставками
Габариты	116 мм (Ш) x 148 мм (В) x 70 мм (Г) 4.57" (Ш) x 5.83" (В) x 2.75" (Г)
Вес (включая аккумулятор)	0.55 кг
Высота падения	1.5 м
Класс защиты IP	IP54 (в чехле)
Макс. диаметр рулона	Чековая лента: 57 мм (2,25") ВД Этикетка: 55 мм (2,16") ВД
Процессор	32-bit RISC CPU
Память	• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM
Интерфейсы	• USB 2.0 • 802.11 b/g/n Wireless (заводская опция) • Bluetooth (заводская опция) • RS-232 (пользовательская опция)
Питание	Сменный литий-ионный аккумулятор 7.4V DC, 2500 мАч
Панель управления	• 3 кнопки (вкл/выкл, подача носителя, открытие крышки) • Двухцветный индикатор для статусов принтера, 3- индикатора для степени зарядки аккумулятора
Датчики	• Черной метки • Открытой печатающей головки
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Один масштабируемый шрифт Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed
Штрих-коды	• 1D bar code • Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data bar • 2D bar code • PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Языки программирования	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II), ESC-POS или CPCL
Тип носителя	Этикетка, чековая лента, чековая лента с меткой на стороне печати
Ширина носителя	Чековая лента: 50.8 ~ 80 мм (2" ~ 3.15") Этикетка: 50.8 ~ 78 мм (2" ~ 3.07")
Плотность носителя	Чековая лента: 0.0508 ~ 0.1016 мм (2 ~ 4 mil) Этикетка: до 0.14 мм (5.5 mil)
Высота носителя	Этикетка: Мин. 25.4 мм (1")
Диаметр втулки носителя	10.2 ~ 25.4 мм (0.4" ~ 1")
Окружающие условия	Рабочие: -10 ~ 50 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Соответствие стандартам	FCC, CE, CB, CCC, C-Tick
Экологическая сертификация	В соответствии с RoHS, WEEE
В стандартной комплектации	• ПО для дизайна этикеток под Windows • Краткое руководство пользователя • Крепление для ремня • Аккумулятор • Зарядное устройство
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше • Валик: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше
Заводские опции	• 802.11 b/g/n Wireless network • Bluetooth-модуль
Пользовательские опции	• Кабель-преобразователь USB в RS-232 • USB кабель • Аккумулятор • Зарядное устройство на один аккумулятор (с кабелем питания) • Устройство для зарядки от автомобильного прикуривателя • Чехол с ремнем на плечо с классом защиты IP54



TSC
The Smarter Choice.